

PUNCTOLED DL 13 W 3000 K

PUNCTOLED DL | LED-Downlights



Anwendungsgebiete

- Downlight sowohl geeignet für abgehängte Decken als auch für Betondecken
- Flure, Eingänge, Foyers, Treppenhäuser, Aufzüge
- Nebenräume

Produktvorteile

- Direkter AC-Netzanschluss dank integriertem Vorschaltgerät
- Mit seidenmattem Diffusor für gleichmäßiges, blendfreies Licht
- Erleichterter Transport und Installation durch ein geringes Gewicht von max. 235 g
- Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Kompaktleuchtstofflampen nutzen)
- Alternative zu 1 x 26 W- oder 2 x 26 W-Kompaktleuchtstofflampen-Downlights (direkt austauschbar)

Produkteigenschaften

- Kompatibel zu Standard-Deckenaussparungen von 150 mm oder 200 mm
- Eingebautes elektronisches Vorschaltgerät für direkten Stromanschluss
- Lange Lebensdauer (L70/B50): bis zu 30.000 h



Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Betriebsart	EVG
Nennleistung	13,0 W
Nennspannung	230 V


Photometrische Daten

Farbtemperatur	3000 K
Lichtstrom	1050 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm white

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	95 °
---------------------	------

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	165,0 mm
Höhe	80,0 mm

Farben & Materialien

Material Korpus	Aluminium
Produktfarbe	Weiß

Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Einbau
------------	--------

Zertifikate & Standards

Schutzkategorie	I
Schutzart	IP20

Produktdatenblatt

Klassifikationen

Bestellnummer	PUNCTOLED DL 15
----------------------	-----------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Number	UK Org
4052899934122	-	7463943	-	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899934122	PUNCTOLED DL 13 W 3000 K	Faltschachtel 1	196 mm x 194 mm x 95 mm	3.61 dm ³	309.00 g
4052899934184	PUNCTOLED DL 13 W 3000 K	Versandschachtel 18	605 mm x 410 mm x 298 mm	73.92 dm ³	6555.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.